

Парковки MINI-ROTARY — парковочные системы вертикального циркуляционного типа. Позволяют размещать до 16 легковых автомобилей на площади 2-х автомобилей. Данные парковки отличаются: эффективностью использования пространства, низким шумовым уровнем и низкими затратами электроэнергии, удобством парковки и вывода с парковочного места автомобиля. Автоматизированная парковка представляет собой быстровозводимую металлическую конструкцию высотой от 6 до 17,5 метров (в зависимости от количества размещаемых автомобилей) с размерами в плане 5 x 6,2 метра. Поддоны с автомобилями перемещаются по типу «колеса обозрения» без привлечения водителей других хранящихся транспортных средств. Парковка может быть установлена на рекордно маленьких площадях немногим больше габаритов самой системы, а при необходимости – может быть переустановлена на другое место.

**Технические характеристики:**

| Наименование | Значение |
|-----------------------------------|----------------------|
| Защита от коррозии | Окраска |
| Грузоподъёмность | 2000 кг |
| Тип паркуемых авто | Седаны |
| Габариты паркуемых авто ДхШхВ, мм | 5000 x 1885 x 1600 |
| Система электропитания | 380В, 50 Hz |
| Двигатель | Перемещение – 10 кВт |
| Уровень шума | 65 dB |

WWW.MIKO-LTD.RU**350075, г. Краснодар, ул. Селезнева 4\3****Тел. (861) 277-57-39, 918-445-29-37 Факс. (861) 277-58-46****e-mail: miko-ltd@mail.ru**